

2方向先端可動式 低価格工業用内視鏡



φ4.0 mm **1.0/2.0m** ケーブル **4.5inch** モニター **microSD** 保存 **IP67**

車両、航空機等のエンジン、各部位の検査

装置、設備、ラインの点検・検査

化学プラント、発電所配管、熱交換チューブ、ボイラー配管の検査

隠ぺい物や危険物の捜査及び災害救助



前後180°先端可動



人間工学に基づいた設計で操作が簡単です

2方向先端可動式工業用内視鏡です。ハンドル操作で先端カメラがスムーズに動くので、手の届かない狭所をフレキシブルに確認・撮影することができます。4段階に明るさ調整が可能な高輝度白色LEDライトを搭載、鮮明な画像を撮影&録画できます。カメラと挿入チューブは防塵・防水性能IP67です。



専用スタンド ※オプション ¥6,000 (¥6,600)



ホールドガイドにケーブルを挿入することで真っ直ぐに保持でき、高所や大型機械などの狭い隙間を簡単に観察できます。



ホールドガイド2本・グリップセット ※オプション ¥16,000 (¥17,600) 最長:約700mm(グリップ部含む) 重量:約250g

MRT-40TH-1M

税抜 ¥120,000 (税込 ¥132,000)

MRT-40TH-2M

税抜 ¥170,000 (税込 ¥187,000)

商品名	MRT-40TH-1M	MRT-40TH-2M
プローブ径	φ4.0mm	
ケーブル長	1m	2m
ケーブル素材	ステンレススチール	
視野角 / 焦点距離	120° / 10~100mm	
湾曲角	180° 2方向湾曲	
モニター / 解像度	4.5インチTFT LCD / 850×480	
カメラ解像度	1280×720	
照明	白色LED 4段階調光機能	
メモリ	microSDカード (最大32GB)	
動作環境	温度 本体: 0~40℃ プローブ: 0~60℃ 非結露の相対的湿度90%	
防塵・防水性能	プローブ先端部とレンズ: IP67 本体: IP52	
電源	AC100-240V、リチウムイオンバッテリー (内蔵)	
重量 / 本体寸法	510g / 127×300×120mm (ケーブル含まず)	
付属品	microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、収納ケース、ケース用ショルダーベルト	
オプション	専用スタンド、ホールドガイド2本・グリップセット	
税抜価格 (税込)	¥120,000 (¥132,000)	¥170,000 (¥187,000)

2024年11月1日

販売元

アルファミラージュ株式会社

大阪 | 〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-2-19
TEL.06-6924-2631 FAX.06-6924-2022
東京 | 〒110-0016 東京都台東区台東3-13-7 加瀬ビル2F
TEL.03-3835-1853 FAX.03-3835-1855

Email: alfa@alfamirage.com <https://www.alfamirage.com>
Online store : <https://alfamirage.shop-pro.jp>

お問い合わせ・ご用命は