

▲ アルファーミラージュ株式会社

■大阪本社 〒534-0021 大阪市都島区都島本通3-2-19 TEL.06-6924-2631 FAX.06-6924-2022

■東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東3-13-7 加瀬ビル2F TEL.03-3835-1853 FAX.03-3835-1855

Email: alfa@alfamirage.com













YouTube www.youtube.com/user/AlfaMirageJP



INDUSTRIAL ENDOSCOPE





www.alfamirage.com

30万円以下の細径φ4.0mmデュアルカメラ先端可動モデル



側視カメラ付

先端:360°可動

先端径: φ4.0mm

モニター:5インチ

ケーブル長: 1m/2m/3m

MRF-40D-1M 税抜¥230,000 MRF-40D-2M 税抜¥250,000

MRF-40D-3M 税抜¥270,000

ジョイスティック操作で360°湾曲する直視カメラと、側面を見ること ができる側視カメラの2つのカメラで、観察したい場所を切替えなが ら自由自在に見ることができます。見やすい5インチの大型ディスプ レイと、それぞれのカメラに5段階に調光可能なLEDライトを搭載。ま た、最大11時間連続使用可能な大容量バッテリーにより長時間の作 業が可能です。底面がマグネットのスタンドを標準装備、磁性のある ものに固定し安定させて使用できます。

製品仕様

モデル	MRF-40D-1M	MRF-40D-2M	MRF-40D-3M			
プローブ径	ф4.0mm					
ケーブル長 / 素材	1m / ステンレススチール	2m / ステンレススチール	3m / ステンレススチール			
視野角/焦点距離/湾曲角	直視:140°側視:100°/直視:3~100mm 側	視:3~30mm / 180°全方向湾曲				
モニター / 解像度	5インチTFT LCD / 1024×768					
カメラ解像度	1280×720					
照明	フロント: 白色LED6灯 サイド: 白色LED1灯 5段階調光機能					
メモリ	microSDカード (最大64GB)					
動作環境/防塵・防水性能	温度 本体:0~40℃ プローブ:0~60℃ 非結露の相対的湿度90% / ブローブ先端部とレンズ:IP67 本体:IP52					
電源/重量/本体寸法	AC100-240V、リチウムイオンバッテリー (内蔵) / 740g / 140×300×160mm (ケーブル含まず)					
付属品	microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、専用スタンド、収納ケース					
オプション	ホールド ガイド2本・グリップセット					
税抜価格 (税込)	¥230,000 (¥253,000)					

オプション



■MRF/MRTシリーズ ホールドガイド2本・グリップセット

MRF/MRTシリーズに取り付け可能なホールドガイドで、挿入することでケーブ ルを真っ直ぐに保持、高所や大型機械などの狭い隙間を簡単に観察できます。

重量 / 寸法	約250g / φ6mm×700mm (最長・グリップ部含む)
税抜価格 (税込)	¥16,000 (¥17,600)

細径 360°先端可動 ジョイスティック操作モデル



プロテクター





プロテクター交換可(ネジ式)



先端:360°可動

先端径: φ2.8mm/φ3.3mm

モニター: 4.5インチ

ケーブル長: 1.2m

カメラプロテクター

MRA-28W

税抜 ¥320,000 (税込¥352,000)

先端径φ2.8mmの極細径タイプで、狭い隙間から奥まった場所の非 破壊検査が可能です。ジョイスティックで360°楽々操作ができ、カメ ラ部には高輝度光ファイバーライトを搭載。摩耗に強いタングステン 網組のプローブとサファイヤガラスレンズを使用したカメラ部は、防 塵・防水性能IP67なので、様々な環境下でお使いいただけます。

MRA-33P

税抜 ¥340,000 (税込¥374,000)

MRA-28Wをベースに、壊れやすい先端カメラをプロテクターで保護 した、φ3.3mmの細径タイプです。

モデル	MRA-28W	MRA-33P (プロテクター付)		
プローブ径	ф2.8mm	φ3.3mm		
ケーブル長 / 素材	1.2m / タングステン			
視野角/焦点距離/湾曲角	120° / 5~80mm / 180° 全方向湾曲			
モニター / 解像度	4.5インチTFT LCD / 850×480			
カメラ解像度	400×400			
照明	光ファイバー (内蔵5WLED光源) 4段階調光機能			
メモリ	microSDカード(最大32GB)			
動作環境/防塵・防水性能	温度 本体:0~40℃ プローブ:0~60℃ 非結露の相対的湿度90% / プローブ先端部とレンズ:IP67 本体:IP52			
電源/重量/本体寸法	AC100-240V、リチウムイオンバッテリー (内蔵) / 480g / 127×238×140mm (ケーブル含まず)			
付属品	microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、収納ケース、ケース用ショルダーベルト			
オプション	専用スタンド、ホールドガイド2本・グリップセット 専用スタンド、追加プロテクター			
税抜価格 (税込)	¥320,000 (¥352,000)			

オプション



■MRAシリーズ専用スタンド

使用することでハンズフリーでの内視鏡の操作が 可能です。

重量/寸法	270g / 70×160×73mm
税抜価格 (税込)	¥10,000 (¥11,000)

MRA-28W ホールドガイド2本・グリップセット

MRA-28Wに取り付け可能なホールドガイドで、挿入 することでケーブルを真っ直ぐに保持、高所や大型 機械などの狭い隙間を簡単に観察できます。

重量 / 寸法	約240g / φ4mm×700mm (最長・グリップ部含む)
税抜価格 (税込)	¥16,000 (¥17,600)





■MRA-33P専用追加プロテクター

MRA-33P専用の交換プロテクターです。

重量/寸法	0.1g / φ3.3×8mm
税抜価格 (税込)	¥2,500 (¥2,750)

※MRA-33Pには使用できません。

2方向先端可動式 低価格モデル



先端:180°可動

先端径: φ4.0mm/φ4.6mm

モニター:4.5インチ

ケーブル長:1m/2m

カメラプロテクター

MRT-40TH-1M 税抜¥120,000 MRT-40TH-2M 税抜¥170,000

2方向先端可動式でハンドル操作で先端カメラがスムーズに動くので、手の届かない狭所をフレキシブルに確認・撮影することができます。4段階に明るさ調整が可能な高輝度白色LEDライトを搭載、鮮明な画像を撮影&録画できます。ケーブル長1mか2mを用途に合わせてお選びください。

MRT-46P-1M 税抜¥130,000 (税込¥143,000) MRT-46P-2M 税抜¥180,000 (税込¥198,000)

MRT-40THをベースに、壊れやすい先端カメラをプロテクターで保護した、 ϕ 4.6mmの細径タイプです。

.... ... // ///





製品仕様

モデル	MRT-40TH-1M	MRT-40TH-2M	MRT-46P-1M (プロテクター付) MRT-46P-2M (プロテクター付)				
	φ4.0mm		ф4.6mm				
ケーブル長 / 素材	1m / ステンレススチール	2m / ステンレススチール	1m / ステンレススチール 2m / ステンレススチー/				
視野角 / 焦点距離 / 湾曲角	120° / 10~100mm / 180° 2方向湾	· 第曲					
モニター / 解像度	4.5インチTFT LCD / 850×480						
カメラ解像度	1280×720	1280×720					
照明	白色LED 4段階調光機能						
メモリ	microSDカード (最大32GB)	microSDカード (最大32GB)					
動作環境/防塵・防水性能	温度 本体:0~40℃ プローブ:0~	温度 本体:0~40℃ プローブ:0~60℃ 非結露の相対的湿度90%/プローブ先端部とレンズ:IP67本体:IP52					
電源/重量/本体寸法	AC100-240V、リチウムイオンバッラ	AC100-240V、リチウムイオンバッテリー (内蔵) / 510g / 127×300×120mm (ケーブル含まず)					
付属品	microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、収納ケース、ケース用ショルダーベルト						
オプション	専用スタンド、ホールドガイド2本・グリップセット 専用スタンド、ホールドガイド2本・グリップセット、追加プロテクター						
税抜価格 (税込)	¥120,000 (¥132,000)						

オプション



■MRTシリーズ専用スタンド

使用することでハンズフリーでの内視鏡の操作が 可能です。

重量/寸法	280g / 70×230×80mm
税抜価格 (税込)	¥6,000 (¥6,600)

■MRF/MRTシリーズ ホールドガイド2本・グリップセット

MRF/MRTシリーズに取り付け可能なホールドガイドで、挿入することでケーブルを真っ直ぐに保持、高所や大型機械などの狭い隙間を簡単に観察できます。

重量 / 寸法	約250g / φ6mm×700mm (最長・グリップ部含む)
税抜価格 (税込)	¥16,000 (¥17,600)





■MRT-46P専用追加プロテクター

MRT-46P専用の交換プロテクターです。

重量/寸法	0.25g / φ4.6×12mm
税抜価格 (税込)	¥2,500 (¥2,750)

■製品比較表■

	MRFシリーズ		MRAシリーズ		MRTシリーズ				
製品外観									
特長	側視カメラ付	先端可動 360°	5インチ モニター	先端可動 360° 4.5インチ モニター	先端可動 4.5インチ カメラブロ 360° モニター テクター付	先端可動 180°	4.5インチ モニター	先端可動 180° ==	インチ カメラプロ テクター付
製品名	MRF-40D -1M	MRF-40D -2M	MRF-40D -3M	MRA-28W	MRA-33P	MRT-40TH -1M	MRT-40TH -2M	MRT-46P -1M	MRT-46P -2M
税抜価格 (税込価格)	¥230,000 (¥253,000)	¥250,000 (¥275,000)	¥270,000 (¥297,000)	¥320,000 (¥352,000)	¥340,000 (¥374,000)	¥120,000 (¥132,000)	¥170,000 (¥187,000)	¥130,000 (¥143,000)	¥180,000 (¥198,000)
ケーブル長	1m	2m	3m	1.2m	1.2m	1m	2m	1m	2m
プローブ径	ф4.0mm			ф2.8mm	ф3.3mm	ф4.0mm		ф4.6mm	
ケーブル素材	ステンレス	スチール		タングステン		ステンレススチール			
視野角	直視:140°	側視:100°		120°		120°			
焦点距離	直視:3~100mm 側視:3~30mm			5~80mm		10~100mm			
湾曲角	180°全方向湾曲			180°全方向湾曲		180° 2方向湾曲			
モニター	5インチTFT	LCD		4.5インチTFT LCD		4.5インチTFT LCD			
モニター解像度	1024×768			850×480		850×480			
カメラ解像度	1280×720			400×400		1280×720			
照明		日色LED6灯 to	ナイド:白色	光ファイバー (内蔵5WLED光源) 4段階調光機能		白色LED 4段階調光機能			
メモリ	microSD力	ード(最大640	GB)	microSDカード (最大32GB)		microSDカード (最大32GB)			
動作環境	温度 本体:	0~40℃ プロ	ーブ∶0~60°	C 非結露の相対的湿度	90%				
防塵·防水性能	プローブ先	端部とレンズ	: IP67 本体 : I	P52					
電源	AC100-240	N、リチウムイ	オンバッテリー	- (内蔵)					
重量	740g			480g		510g			
本体寸法	140×300×160mm (ケーブル含まず)			127×238×140mm (ケーブル含まず)		127×300×120mm (ケーブル含まず)			
付属品	microSDカード、SDカードリーダー、 USBアダプター、USBケーブル、クロス、 掃除用綿棒、専用スタンド、収納ケース			microSDカード、SDカードリーダー、USB アダプター、USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、 収納ケース、ケース用ショルダーベルト		microSDカード、SDカードリーダー、USBアダプター、 USBケーブル、クロス、掃除用綿棒、収納ケース、 ケース用ショルダーベルト			
オプション	ホールドガイド2本・グリップセット			専用スタンド、ホールドガ イド2本・グリップセット	専用スタンド、追加プロテクター	専用スタン ガイド2本・ク	ド、ホールド ブリップセット		ールドガイド2本・ 追加プロテクター